ul. Vetterów 24a-24b
20-277 Lublin, Polska
e-mail: handel@protektorsa.pl
www.eprotektor.com

PROTEKTOR

CONSTRUCT HRO thinsulate

01-010864H

Obuwie CONSTRUCT to wytrzymałe i wielofunkcyjne buty robocze do ekstremalnych operacji taktycznych i awaryjnych, od miejskich betonowych terenów po surowe tereny dzikiej przyrody i strefy katastrof (osuwiska, pożary lasów). Antypoślizgowa podeszwa PU/GUMA zastosowana w obuwiu zapewnienia stabilność na niestabilnym i stromym terenie. Ich materiał zewnętrzny to wysokiej jakości skóra licowa odporna na uszkodzenia mechaniczne w połączeniu z tkaniną wodoodporną. Wnętrze obuwia wypełnia technologiczna podszewka z membraną.

Marka	PROTEKTOR
Branża	budownictwo / prace wykończeniowe
Rodzaj produktu	Trzewiki
Kolor	● Czarny
Norma	EN ISO 20345:2011
Certyfikat	117/2022/PPE/1439/B wyd.2
Cechy produktu	podwyższona oddychalność, podwyższona wodoodporność, podnosek kompozytowy, metal free, ochrona noska, język miechowy, obuwie ocieplane, możliwość dezynfekcji, technologia PRO-TENDON (ochrona ścięgna Achillesa), technologia COLD PROTECTION
Opis cech produktu	podwyższona oddychalność
	podszewka - zwiększona przepuszczalność pary wodnej w wymaganiach min 2,0 mg/ (cm2*h)- nasz wynik 42,9 mg/ (cm2*h), współczynnik pary wodnej wymagany jest minimum 20 mg/cm2 a nasz wynik to 343,3 mg/cm2
	materiał kołnierza i języka - zwiększona przepuszczalność pary wodnej w wymaganiach min 0,8 mg/ (cm2*h)- nasz wynik 58,2mg/ (cm2*h), współczynnik pary wodnej wymagany jest minimum 15 mg/cm2 a nasz wynik to 466 mg/cm2
	podwyższona wytrzymałość cholewki
	skóra licowa - doskonałe parametry wytrzymałości na rozciąganie, wymagane jest minimum 15 N/mm2 a nasz wynik 29,1 N/mm2
	podeszwa - podwyższona odporność na ścieranie wymagany wynik w normie: mniejsze lub równe 150 mm3 – nasz wynik 70 mm3, absorpcja energii w obszarze pięty według normy minimum 20J, nasz wynik 30,6J
	odporność podeszwy na działanie kwasów
	podeszwa - ochrona przed skręceniem kostki, dzięki zwiększonej stabilizacji uzyskanej za pomocą poszerzonej powierzchni pięty - w rozmiarze 42 sięgającej 92 mm szerokości
	konstrukcja podeszwy ułatwiająca zdejmowanie metodą "but o but"
	podeszwa żarodoodporna (odporna na kontakt z temperaturą 300°C przez 60 sekund)
Materiał wierzchu	Skóra licowa / Tkanina
Podszewka	Tkanina technologiczna
Wkładka	Tkanina, wkładka wymienna
Podeszwa	Pu / Guma, podeszwa żaroodporna, podeszwa do drabiny, podeszwa odporna na kwasy, technologia PRT FLEX, technologia SHOCK ABSORBER, technologia ANA - TECH (poszerzona powierzchnia pięty w podeszwie), technologia SELF CLEAN (podeszwa samoczyszcząca)
Rodzaj zapięcia	Sznurowadła
Tęgość	H 1/2
Dostępne rozmiary	FR 35-50 CM 22,5-32,5 UK 3-14,5

Waga (półpara r.42) +/- 3% t.	0,73 kg