PROTEKTOR

CONSTRUCT HIGH

01-010906H

Trzewik bezpieczny Offshore wyposażony w wodoodporną membranę paroprzepuszczalną i ocieplinę Thinsulate 3M, Obuwie posiada żaroodporną podeszwę PU/Guma o samoczyszczącym bieżniku. Odblaskowe elementy zwiększają bezpieczeństwo pracy w zaciemnionych pomieszczeniach.

Marka	PROTEKTOR
Branża	budownictwo / prace wykończeniowe, przemysł ciężki, strażak / ratownictwo medyczne
Rodzaj produktu	Trzewiki
Kolor	● Czarny
Norma	EN ISO 20345:2011
Certyfikat	117/2022/PPE/1439/B wyd.2
Cechy produktu	podwyższona wytrzymałość cholewki, podnosek kompozytowy, metal free, cholewka łatwoczyszcząca, ochrona noska, elementy odblaskowe, język miechowy, obuwie ocieplane, możliwość dezynfekcji, technologia PRO-TENDON (ochrona ścięgna Achillesa), technologia COLD PROTECTION
Opis cech produktu	podwyższona wodoodporność
	podszewka - membrana wodoodporna, paroprzepuszczalna
	podwyższona wytrzymałość cholewki
	skóra licowa - doskonałe parametry wytrzymałości na rozciąganie, wymagane jest minimum 15 N/mm2 a nasz wynik 29,1 N/mm2
	podeszwa - podwyższona odporność na ścieranie wymagany wynik w normie: mniejsze lub równe 150 mm3 – nasz wynik 70 mm3
	absorpcja energii w obszarze pięty według normy minimum 20J, nasz wynik 30,6J
	odporność podeszwy na działanie kwasów
	podeszwa żarodoodporna (odporna na kontakt z temperaturą 300°C przez 60 sekund)
	podeszwa - ochrona przed skręceniem kostki, dzięki zwiększonej stabilizacji uzyskanej za pomocą poszerzonej powierzchni pięty - w rozmiarze 42 sięgającej 92 mm szerokości
	konstrukcja podeszwy ułatwiająca zdejmowanie metodą "but o but"
Materiał wierzchu	Skóra licowa
Podszewka	Tkanina technologiczna, podszewka z membraną
Wkładka	Tkanina, wkładka wymienna
Podeszwa	Pu / Guma, podeszwa żaroodporna, podeszwa do drabiny, podeszwa odporna na kwasy, technologia PRT FLEX, technologia SHOCK ABSORBER, technologia ANA - TECH (poszerzona powierzchnia pięty w podeszwie), technologia SELF CLEAN (podeszwa samoczyszcząca)
Rodzaj zapięcia	Sznurowadła
Tęgość	H 1/2
Dostępne rozmiary	FR 35-50 CM 22,5-32,5 UK 3-14,5
Waga (półpara r.42) +/- 3% t.	0,85 kg

PROTEKTOR S.A.
ul. Vetterów 24a-24b
20-277 Lublin, Polska

tel.: +48 81 532 22 31
e-mail: handel@protektorsa.pl
www.eprotektor.com