

FOOD TRAX

02-0012861



Linia Food Trax została zaprojektowana specjalnie z myślą o stanowiskach pracy związanych z przetwórstwem i magazynowaniem żywności. Cholewki wykonane z wodoodpornej, niskoporowatej skóry, której struktura nie zatrzymuje brudu i ułatwia utrzymanie obuwia w czystości.



| | |
|--------------------------|---|
| Marka | ABEBA |
| Branża | farmacja, gastronomia / kuchnie, przemysł spożywczy |
| Rodzaj produktu | Trzewiki |
| Kolor | ○ Biały |
| Norma | EN ISO 20345:2011 |
| Certyfikat | 11/2022/PPE/1439/B wyd.1 |
| Cechy produktu | podwyższona wodoodporność, podwyższona wytrzymałość cholewki, podnosek kompozytowy, cholewka łatwoczyszcząca, obuwie zgodne z HACCP, technologia PRO-TENDON (ochrona ścięgna Achillesa) |
| Opis cech produktu | <p>podwyższona wytrzymałość cholewki</p> <p>skóra – odporność na rozdzieranie w wymaganiach nie mniej niż 120 N, nasz wynik 206 N, odporność na rozciąganie w wymaganiach nie mniej niż 15 N/mm², nasz wynik 25 N/mm²</p> <p>podwyższona wodoodporność</p> <p>skóra – absorpcja wody po 1 godzinie – wymagane nie więcej niż 30%, nasz wynik 8%</p> <p>podeszwa - podwyższona odporność na ścieranie wymagany wynik w normie: mniejsze lub równe 150 mm³ – nasz wynik 24 mm³</p> <p>absorpcja energii w obszarze pięty według normy minimum 20J, nasz wynik 27,2J</p> <p>odporność podeszwy na działanie kwasów i zasad oraz na krótkotrwały kontakt z gorącym podłożem o temperaturze 180°C</p> <p>podeszwa - ochrona przed skręceniem kostki, dzięki zwiększonej stabilizacji uzyskanej za pomocą poszerzonej powierzchni pięty - w rozmiarze 42 sięgającej 95 mm szerokości</p> <p>konstrukcja podeszwy ułatwiająca zdejmowanie metodą "but o but"</p> |
| Materiał wierzchu | Skóra licowa |
| Podszewka | Tkanina |
| Wkładka | Tkanina, wkładka wymienna |
| Podeszwa | Pu / Pu, podeszwa do drabiny, podeszwa odporna na kwasy, podeszwa odporna na zasady, odporność na krótkotrwały kontakt z temp.180°C, technologia PRT FLEX, technologia SHOCK ABSORBER, technologia ANA - TECH (poszerzona powierzchnia pięty w podeszwie) |
| Rodzaj zapięcia | Zamek, system szybkiego zakładania obuwia, system szybkiego zdejmowania obuwia |
| Tęgość | H 1/2 |
| Rozmiary na zamówienie | FR 35-51 CM 22,5-33 UK 3-15,5 |
| Dostępne rozmiary | FR 36-51 CM 23-33 UK 3,5-15,5 |
| Waga (półpara) +/- 3% t. | 0,62 kg |