



OFFSHORE

01-010967



| | |
|-------------------------------|--|
| Marka | PROTEKTOR |
| Branża | przemysł ciężki, przemysł lekki |
| Rodzaj produktu | Kozaki bezpieczne |
| Kolor | ● Czarny |
| Norma | EN ISO 20345:2011 (PN-EN ISO 20345:2012) |
| Certyfikat | 129/2022/PPE/1439/B wyd.2 |
| Cechy produktu | podnosek kompozytowy, metal free, cholewka łatwoczyszcząca, ochrona noska, język miechowy, obuwie ocieplane |
| Opis cech produktu | <p>cholewka - wykonana z naturalnej skóry licowej o właściwościach wodoodpornych (WR)</p> <p>brak szwów w obszarze zginania</p> <p>wysokość do połowy łydki, obuwie wsuwane, cholewka dostosowana do bezproblemowego zakładania również przez osoby o wysokim podbiciu</p> <p>dotaddkowe zabezpieczenie noska chroniące przed uszkodzeniami przedniej części obuwia</p> <p>podeszwa - podwyższona odporność na ścieranie wymagany wynik w normie: mniejsze lub równe 150 mm³ – nasz wynik 53 mm³, absorpcja energii w obszarze pięty według normy minimum 20J, nasz wynik 30J</p> <p>odporność podeszwy na działanie kwasów i zasad</p> <p>odporność podeszwy na krótkotrwały kontakt z gorącym podłożem o temperaturze 180°C</p> <p>podeszwa olejoodporna (FO) antypoślizgowa (SRC) o wytrzymałym profilu zewnętrznym i właściwości CI - izolacja spodu od zimna</p> <p>wkładka anatomicznie wyprofilowana, oddychająca, dostosowana do prania w pralce w temperaturze do 30 stopni, możliwość zastosowania wymiennych wkładek regulujących tęgosc, dopasowanych do stopy wąskiej, standardowej i szerokiej</p> <p>niemetalowa wkładka antyprzebieciowa</p> |
| Materiał wierzchu | Skóra licowa |
| Podszewka | Tkanina |
| Wkładka | Tkanina, wkładka wymienna |
| Podeszwa | Pu / Pu, podeszwa do drabiny, podeszwa odporna na kwasy, podeszwa odporna na zasady, odporność na krótkotrwały kontakt z temp.180°C, technologia PRT FLEX, technologia SHOCK ABSORBER, technologia SELF CLEAN (podeszwa samoczyszcząca) |
| Rodzaj zapięcia | Rzep, system szybkiego zakładania obuwia, system szybkiego zdejmowania obuwia |
| Tęgosc | H |
| Rozmiary na zamówienie | FR 36-48 CM 23-31 UK 3,5-13 |
| Waga (półpara r.42) +/- 3% t. | 0,80 kg |