

BASIC

01-252375



Marka	PROTEKTOR
Branża	przemysł lekki, transport / magazyny
Rodzaj produktu	Półbuty
Kolor	● Czarny
Norma	EN ISO 20345:2011
Certyfikat	159/2023/PPE/1439/B wyd.1
Cechy produktu	podwyższona oddychalność, podnosek kompozytowy, metal free, cholewka łatwoczyszcząca, ochrona noska, język miechowy
Opis cech produktu	<p>podwyższona oddychalność</p> <p>mikrofibra welurowa - współczynnik pary wodnej w wymaganiach normy minimum 15 mg/cm², nasz wynik 31,4 mg/cm²</p> <p>podeszwa - podwyższona odporność na ścieranie wymagany wynik w normie: mniejsze lub równe 150 mm³ – nasz wynik 53 mm³</p> <p>absorpcja energii w obszarze pięty według normy minimum 20J, nasz wynik 30J</p> <p>odporność podeszwy na działanie kwasów i zasad</p> <p>odporność podeszwy na krótkotrwały kontakt z gorącym podłożem o temperaturze 180°C</p> <p>podeszwa przechodzi badanie odporności na poślizg SR zgodnie z nową normą EN ISO 20345:2022</p>
Materiał wierzchu	Mikrofibra / Tkanina
Podszewka	Tkanina
Wkładka	Tkanina, wkładka wymienna
Podeszwa	Pu / Pu, podeszwa odporna na kwasy, podeszwa odporna na zasady, odporność na krótkotrwały kontakt z temp.180°C, technologia PRT FLEX, technologia SHOCK ABSORBER
Rodzaj zapięcia	Sznurowadła
Tęgość	H
Rozmiary na zamówienie	FR 36-47 CM 23-30,5 UK 3,5-12
Waga (półpara r.42) +/- 3% t.	0,49 kg