



FOOD TRAX

02-0010860

Linia Food Trax została zaprojektowana specjalnie z myślą o stanowiskach pracy związanych z przetwórstwem i magazynowaniem żywności. Cholewki wykonane z wodoodpornej, niskoporowatej skóry, której struktura nie zatrzymuje brudu i ułatwia utrzymanie obuwia w czystości.



Marka	ABEBA
Branża	farmacja, gastronomia / kuchnie, przemysł spożywczy
Rodzaj produktu	Półbuty
Kolor	● Czarny
Norma	EN ISO 20345:2011
Certyfikat	11/2022/PPE/1439/B wyd.1
Cechy produktu	podwyższona wodoodporność, podwyższona wytrzymałość cholewki, podnosek kompozytowy, metal free, cholewka łatwoczyszcząca, język miechowy, obuwie zgodne z HACCP
Opis cech produktu	podwyższona wytrzymałość cholewki skóra – odporność na rozdzieranie w wymaganiach nie mniej niż 120 N, nasz wynik 168 N, odporność na rozciąganie w wymaganiach nie mniej niż 15 N/mm2, nasz wynik 26 N/mm2 podwyższona wodoodporność skóra – absorpcja wody po 1 godzinie – wymagane nie więcej niż 30%, nasz wynik 2% podeszwa - podwyższona odporność na ścieranie wymagany wynik w normie: mniejsze lub równe 150 mm3 – nasz wynik 24 mm3 absorpcja energii w obszarze pięty według normy minimum 20J, nasz wynik 27,2J odporność podeszwy na działanie kwasów i zasad odporność podeszwy na krótkotrwały kontakt z gorącym podłożem o temperaturze 180°C podeszwa - ochrona przed skręceniem kostki, dzięki zwiększonej stabilizacji uzyskanej za pomocą poszerzonej powierzchni pięty - w rozmiarze 42 sięgającej 95 mm szerokości konstrukcja podeszwy ułatwiająca zdejmowanie metodą "but o but"
Materiał wierzchu	Skóra licowa
Podszewka	Tkanina
Wkładka	Tkanina, wkładka wymienna
Podeszwa	Pu / Pu, podeszwa do drabiny, podeszwa odporna na kwasy, podeszwa odporna na zasady, odporność na krótkotrwały kontakt z temp.180°C, technologia PRT FLEX, technologia SHOCK ABSORBER, technologia ANA - TECH (poszerzona powierzchnia pięty w podeszwie)
Rodzaj zapięcia	Wzuwane, system szybkiego zakładania obuwia, system szybkiego zdejmowania obuwia
Tęgość	H 1/2
Dostępne rozmiary	FR 35-51 CM 22,5-33 UK 3-15,5
Waga (półpara) +/- 3% t.	0,62 kg