

02-0210367



|                               |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marka                         | ABEBA                                                                                                                                                            |
| Branża                        | farmacja, gastronomia / kuchnie, horeca, przemysł lekki, przemysł medyczny, przemysł spożywczy                                                                   |
| Rodzaj produktu               | Półbuty                                                                                                                                                          |
| Kolor                         | <input type="radio"/> Biały                                                                                                                                      |
| Norma                         | EN ISO 20347:2012                                                                                                                                                |
| Certyfikat                    | 37/2023/PPE/1439/B wyd.2                                                                                                                                         |
| Cechy produktu                | podwyższona wytrzymałość cholewki, metal free, cholewka łatwoczyszcząca, język miechowy, możliwość prania w 30°                                                  |
| Opis cech produktu            | podwyższona wytrzymałość cholewki                                                                                                                                |
|                               | mikrofibra - odporność na rozdzieranie w wymaganiach normy minimum 60 N, nasz wynik 158 N                                                                        |
|                               | podwyższona odporność na ścieranie wymagany wynik w normie: mniejsze lub równe 150 mm3 – nasz wynik 53 mm3                                                       |
|                               | absorpcja energii w obszarze pięty według normy minimum 20J, nasz wynik 30J                                                                                      |
|                               | odporność podeszwy na działanie kwasów i zasad                                                                                                                   |
|                               | odporność podeszwy na krótkotrwały kontakt z gorącym podłożem o temperaturze 180°C                                                                               |
|                               | podeszwa przechodzi badanie odporności na poślizg SR zgodnie z nową normą EN ISO 20347:2022                                                                      |
| Materiał wierzchu             | Mikrofibra                                                                                                                                                       |
| Podszewka                     | Tkanina                                                                                                                                                          |
| Wkładka                       | Tkanina, wkładka wymienna                                                                                                                                        |
| Podeszwa                      | Pu / Pu, podeszwa odporna na kwasy, podeszwa odporna na zasady, odporność na krótkotrwały kontakt z temp.180°C, technologia PRT FLEX, technologia SHOCK ABSORBER |
| Rodzaj zapięcia               | Sznurowadła                                                                                                                                                      |
| Tęgość                        | H                                                                                                                                                                |
| Dostępne rozmiary             | FR 36-48 CM 23-31 UK 3,5-13                                                                                                                                      |
| Waga (półpara r.42) +/- 3% t. | 0,38 kg                                                                                                                                                          |