



SOLIGOR

01-010948

Trzewiki bezpieczne dedykowane w szczególności pracownikom przemysłu ciężkiego, budownictwa i logistyki. Obuwie znajduje ponadto zastosowanie w branży wydobywczej.



Marka	PROTEKTOR
Branża	przemysł ciężki, przemysł lekki
Rodzaj produktu	Trzewiki
Kolor	● Czarny
Norma	EN ISO 20345:2022
Certyfikat	067/2025/PPE/1439/B wyd.1
Cechy produktu	podwyższona oddychalność, podnosek stalowy, ochrona noska, język miechowy, możliwość dezynfekcji, technologia PRO-TENDON (ochrona ścięgna Achillesa)
Opis cech produktu	podwyższona oddychalność podszewka - zwiększona przepuszczalność pary wodnej w wymaganiach min 0,8 mg/ (cm²*h)- nasz wynik 42,9 mg/ (cm²*h), współczynnik pary wodnej wymagany jest minimum 15 mg/cm² a nasz wynik to 343,3 mg/cm² materiał kołnierza i języka - zwiększona przepuszczalność pary wodnej w wymaganiach min 0,8 mg/ (cm²*h)- nasz wynik 58,2mg/ (cm²*h), współczynnik pary wodnej wymagany jest minimum 15 mg/cm² a nasz wynik to 466 mg/cm² podwyższona odporność na ścieranie wymagany wynik w normie: mniejsze lub równe 150 mm³ – nasz wynik 56 mm³ absorpcja energii w obszarze pięty według normy minimum 20J, nasz wynik 40,2J odporność podeszwy na działanie kwasów i zasad odporność podeszwy na krótkotrwały kontakt z gorącym podłożem o temperaturze 180°C podeszwa przechodzi badanie odporności na poślizg SR zgodnie z nową normą EN ISO 20345:2022 obuwie spełnia wymagania dotyczące prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych
Materiał wierzchu	Skóra licowa / Tkanina
Podszewka	Tkanina technologiczna
Wkładka	Tkanina, wkładka antybakteryjna, wkładka wymienna
Podeszwa	Pu / Pu, podeszwa do drabiny, podeszwa odporna na kwasy, podeszwa odporna na zasady, odporność na krótkotrwały kontakt z temp. 180°C, technologia PRT FLEX, technologia SHOCK ABSORBER, technologia SELF CLEAN (podeszwa samoczyszcząca)
Rodzaj zapięcia	Sznurowadła, system szybkiego zakładania obuwia, system szybkiego zdejmowania obuwia
Dostępne rozmiary	FR 36-48 CM 23-31 UK 3,5-13
Waga (półpara r.42) +/- 3% t.	0,71 kg